



PAINTING THE PAST

Metal Primer

Descrizione

Metal Primer di Painting the Past è un primer a base d'acqua unico e di alta qualità utilizzabile praticamente su tutte le superfici metalliche sia internamente che esternamente.

Utilizzo

Metal Primer di Painting the Past può essere applicato come mano di fondo e/o strato intermedio praticamente su tutte le superfici metalliche: dal metallo (galvanizzato), allo zinco, al rame e al piombo, passando per l'ottone e l'alluminio.

Caratteristiche principali

- * A base d'acqua
- * Buona copertura
- * Facile da applicare
- * Non infiammabile
- * Praticamente inodore
- * Asciugatura rapida

Contenitori e colori disponibili

Metal Primer di Painting the Past è disponibile in barattoli da 750 ml. Nonostante il colore grigio, Metal Primer non influisce in alcun modo sulle finiture in tonalità chiare.

Tempo di posa e resa

Tempo di posa

- * Asciutto al tatto dopo 2-4 ore
- * Pronto per la seconda mano dopo circa 4 ore
- * Completamente polimerizzato dopo circa 14 giorni

Resa

9-13 m² per 750 ml (a seconda della superficie e del metodo di applicazione)

Procedura

Applicazione

Prima di procedere alla verniciatura, sgrassare e carteggiare le superfici.

Applicare il prodotto Metal Primer di Painting the Past con un pennello o un rullo.

In linea di massima, è sufficiente una sola mano. In taluni casi, per avere una mano di fondo solida e durevole è necessaria una seconda mano. Assicurarsi che la vernice si sia asciugata prima di applicare una nuova mano.

Mescolare bene prima dell'uso.

È inoltre possibile applicare Metal Primer di Painting the Past con una pistola a spruzzo per verniciatura. In questo caso, si consiglia di utilizzare un'impostazione di 13–15 millesimi, una testina di spruzzo a 65° e una pressione compresa tra 2000 e 2500 psi.

Temperatura

Assicurarsi che la temperatura sia superiore a 8 °C durante l'applicazione e l'asciugatura del Metal Primer di Painting the Past.

Preparazione

Assicurarsi che la superficie da verniciare sia in buone condizioni e pulita, asciutta e priva di altre impurità (polvere, grasso, olio, ruggine o vernice scrostata).

Rimuovere quanta più ruggine (staccata) possibile.

Utilizzare Wax & Paint Remover di Painting the Past per rimuovere cera, olio e/o vernice vecchia deteriorata, quindi sciacquare accuratamente con acqua pulita.

La crescita di alghe e funghi deve essere trattata ed eliminata con un prodotto adeguato.

In presenza di buchi e crepe, riempirli con uno stucco adeguato (indicato per vernici a base d'acqua).

Per garantire una buona aderenza, carteggiare le superfici lisce o lucide con della carta abrasiva fine fino a farle diventare opache.

L'acciaio galvanizzato dovrà avere almeno 2 mesi di età per poterlo trattare con Metal Primer di Painting the Past.

Suggerimento: Non lasciare il Metal Primer esposto per più di 14 giorni. Si consiglia di passare la mano definitiva di vernice sullo strato di Metal Primer nel più breve tempo possibile.

Periodo di conservazione

Chiuso e nella confezione originale: 2-3 anni a una temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C.

Teme il gelo e le temperature elevate.

Conservare il prodotto avanzato in un barattolo di vetro o in un contenitore di piccole dimensioni di altro tipo che possa essere sigillato adeguatamente.

Si consiglia di utilizzare Metal Primer di Painting the Past entro 6 mesi dall'acquisto. Trascorso tale periodo, l'azienda non potrà essere ritenuta responsabile di un'eventuale riduzione di qualità del contenuto della confezione.

Smaltimento dei rifiuti

I prodotti Painting the Past sono a base d'acqua. Ciononostante, evitare di versare eventuali residui di prodotto negli scarichi domestici. Il prodotto avanzato deve essere smaltito in modo adeguato e in conformità con le normative e i regolamenti locali in materia di protezione ambientale. Per ulteriori informazioni, contattare i servizi ambientali del proprio comune di residenza.

Salute e ambiente

Tutti i prodotti Painting the Past sono ecocompatibili e rispettano le più recenti normative ambientali in termini di livelli di composti organici volatili (COV) presenti nella vernice.

Accertarsi di aerare in modo adeguato il locale durante l'applicazione e l'asciugatura.

Evitare qualsiasi contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, togliere prontamente lenti a contatto eventualmente indossate e sciacquare immediatamente con acqua corrente pulita in abbondanza.

In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni su Metal Primer di Painting the Past e sulla sicurezza del prodotto, visitare www.paintingthepast.nl, chiamare il numero +31 (0)475-335 632 oppure consultare la scheda dati di sicurezza presente sul sito.

Ambiente

Contenuto COV, g/l	30 g/l
Contenuto COV, p/p	5,0
Classificazione	ridotta
Livelli COV massimi consentiti, g/l (COV 2010)	30 g/l
Categoria	A

A quanto ci risulta e secondo la nostra esperienza, le informazioni contenute in questa scheda dati sono corrette. Painting the Past declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati, poiché il materiale della superficie, l'utilizzo e il metodo di applicazione non sono prevedibili. È possibile richiedere anticipatamente informazioni scrivendo all'indirizzo info@paintingthepast.com. Le informazioni fornite non esonerano gli utenti dalla responsabilità di controllare il colore e di effettuare delle prove sul materiale da verniciare. Inoltre, le informazioni fornite non includono alcuna garanzia legale vincolante relativamente a caratteristiche particolari o all'idoneità per un'applicazione specifica. Painting the Past declina pertanto qualsiasi responsabilità per le prestazioni dei prodotti in circostanze in cui il valore dei materiali trattati supera quello dei prodotti forniti dall'azienda. In caso di pubblicazione di una nuova scheda dati del prodotto, la validità di questa versione verrà a decadere.