



PAINTING THE PAST

Stain Block

Descrizione:

Il primer Stain Block di Painting the Past è un prodotto altamente isolante a base d'acqua che evita la penetrazione di sostanze quali nicotina, fuliggine e acido tannico (ad esempio dalla quercia) nei nuovi strati di vernice e quindi la formazione di macchie.

Utilizzo:

Il primer Stain Block di Painting the Past può essere utilizzato come strato isolante per evitare che sostanze come nicotina, acido tannico e fuliggine risalgano nella vernice. Il prodotto è di colore grigio chiaro ma può essere utilizzato senza problemi come mano di fondo per i colori chiari.

Caratteristiche principali:

- * Proprietà isolanti
- * Buona copertura
- * Facile da applicare
- * Non infiammabile
- * Praticamente inodore
- * Asciugatura rapida
- * Sono necessarie due mani

Contenitori e colori disponibili:

Stain Block di Painting the Past è disponibile in contenitori da 750 ml. Il primer è grigio chiaro ma ciò non influenza la finitura dei colori chiari.

Tempo di posa e resa:

Tempo di posa:

- * Asciutto al tatto dopo circa 2 ore
- * Completamente polimerizzato dopo circa 14 giorni
- * Pronto per la seconda mano dopo circa 4 ore

Resa:

9-10 m² per 750 ml (a seconda della superficie e del metodo di applicazione)

Procedura:

Applicazione:

Applicare Stain Block di Painting the Past con un pennello o un rullo e applicare sempre due mani. Assicurarsi che la prima mano sia completamente asciutta prima di applicare la seconda mano di Stain Block o di vernice. Prima di procedere alla verniciatura, le superfici devono essere sgrassate e carteggiate. Mescolare bene prima dell'uso.

Temperatura:

Applicare il primer Stain Block di Painting the Past con una temperatura di almeno 8 °C e assicurarsi che la temperatura rimanga costante durante l'asciugatura del prodotto.

Preparazione:

Assicurarsi che la superficie su cui applicare la vernice sia pulita, asciutta e priva di polvere.

Rimuovere tutte le eventuali tracce di vernice scrostata.

Utilizzare Wax & Paint Remover di Painting the Past per rimuovere cera, olio e/o la vernice vecchia deteriorata, quindi sciacquare accuratamente con acqua pulita.

Trattare e rimuovere alghe e funghi con un prodotto adeguato.

Se sono presenti crepe e buchi, riempirli con uno stucco elastico appropriato (adatto per la vernice a base d'acqua).

Il primer Stain Block di Painting the Past non protegge dall'umidità. Se sulla superficie da trattare è presente umidità, identificare la causa e porvi rimedio. Solo in seguito, quando la superficie è asciutta, è possibile applicare il primer Stain Block.

Superfici porose:

Per l'applicazione su superfici porose, diluire la prima mano di primer Stain Block di Painting the Past con il 20% di acqua pulita. Quindi applicare 2 mani di prodotto non diluito. Lasciare asciugare completamente ogni mano prima di applicare quella successiva.

Chiedere consiglio a un professionista oppure contattare Painting the Past (info@paintingthepast.nl o +31 (0)475-335 632) per assistenza relativamente a superfici deteriorate, ad esempio, a causa della carie del legno.

Periodo di conservazione:

Chiuso e nella confezione originale: 2-3 anni a una temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C.

Teme il gelo e le temperature elevate.

Trasferire il prodotto avanzato in un barattolo di vetro o in un contenitore di piccole dimensioni di altro tipo che possa essere sigillato adeguatamente.

Si consiglia di utilizzare il primer Stain Blocker di Painting the Past entro 6 mesi dall'acquisto. Dopo questo periodo, l'azienda non potrà essere ritenuta responsabile di un'eventuale riduzione di qualità del contenuto della confezione.

Smaltimento:

Tutti i prodotti Painting the Past sono a base d'acqua. Tuttavia, gli eventuali residui non devono essere gettati negli scarichi domestici. La vernice avanzata deve essere smaltita in modo adeguato conformemente alle normative e ai regolamenti locali in materia di protezione ambientale. Per ulteriori informazioni, contattare il reparto dei servizi ambientali comunale.

Salute e ambiente:

Tutti i prodotti Painting the Past sono ecocompatibili e rispettano le più recenti normative ambientali relative ai livelli di composti organici volatili (COV) presenti nella vernice.

Accertarsi di aerare in modo adeguato il locale durante l'applicazione e l'asciugatura della vernice.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni su Stain Block di Painting the Past e sulla sicurezza del prodotto, visitare www.paintingthepast.com, chiamare il numero +31 (0)475-335 632 oppure consultare la scheda dei dati di sicurezza sul sito Web.

Ambiente

Contenuto COV, g/l	65 g/l
Contenuto COV, p/p	5,0
Classificazione	ridotta
Livelli COV massimi consentiti: g/l (COV 2010)	140 g/l
Categoria	A

Painting the Past si impegna a garantire la correttezza delle informazioni contenute in questa scheda dati. Painting the Past declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati, poiché il materiale della superficie, l'utilizzo e il metodo di applicazione non sono prevedibili. Painting the Past si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie in anticipo. In caso di domande, è possibile contattarci all'indirizzo info@paintingthepast.com. Le informazioni fornite non esonerano gli utenti dalla responsabilità di controllare il colore e di effettuare delle prove sul materiale da verniciare. Inoltre, le informazioni fornite non includono alcuna garanzia legale vincolante relativamente a caratteristiche particolari o all'idoneità per un'applicazione specifica. Per questo motivo, Painting the Past declina qualsiasi responsabilità per le prestazioni del prodotto in circostanze in cui il valore dei materiali trattati supera quello dei prodotti forniti dall'azienda. Se verrà pubblicata una nuova scheda dati del prodotto, questa edizione non sarà più valida.